Antenne 4G-LTE 3G/2G LPWA magnétique omnidirectionnelle | 2.2 à 2.7dBi

Référence GC-3524M

Gain	2.2dBi à 2.7dBi
Connecteurs	SMA (M)
Dimensions (mm)	Ø 31 × 94
T° de fonctionnement	-40°C à +85°C

CARACTÉRISTIQUES

NORMES	2G, 3G et 4G		
BANDE(S) (MHZ)	700/850/900	1700/1800/1900/2100	2600
FRÉQUENCE(S) (MHZ)	698-960	1710-2170	2500-2700
PERTE DE RETOUR (DB)	~-12,3	~-12,2	~-11,0
VSWR	~1,7:1	~1,7:1	~1,8:1
EFFICACITÉ (%)	~69,5	~54,3	~51,1
GAIN DE CRÊTE (DBI)	~2,2	~2,2	~2,7
GAIN MOYEN (DB)	~-1,6	~-2,7	~-2,9
IMPÉDANCE (OHMS)	50		
POLARISATION	Linéaire		
RAYONNEMENT	Omnidirectionnel		
PUISSANCE D'ENTRÉE MAX. (W)	35		
CONNECTEUR	SMA-Mâle Standard (Autres connecteurs disponibles)		
LONGUEUR DU CÂBLE	300 cm Standard (n'importe quelle longueur de câble disponible)		
TYPE DE CÂBLE	LL100 Standard (Autres câbles disponibles)		

Conditions de mesure de l'antenne :

– Montée sur plaque métallique de 30 x 30 cm

– 200 cm de câble LL100

– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MONTAGE	Magnétique
DIMENSIONS (MM)	Ø 31 × 94
COULEUR RADÔME	Noir
BASE	Pp
MATÉRIAU DU FOUET	Laiton
T° DE FONCTIONNEMENT (°C)	-40 à +85
T° DE STOCKAGE (°C)	-40 à +85
CERTIFICATION(S)	RoHS

ENVIRONNEMENT

Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec **REACH et RoHS**.

MESURES


0
-5
-10
-15
Return Loss (dB)
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
Frequency (MHz)


5
4
3
2
1
0
VSWR
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
Frequency (MHz)


Efficiency (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
Frequency (MHz)


Peak Gain (dBi)
0
1
2
3
4
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800
Frequency (MHz)





Radiation pattern reference



750 and 850 MHz Radiation pattern



940 and 1750 MHz Radiation pattern



1850 and 1950 MHz Radiation pattern



2100 and 2600 MHz Radiation pattern

SCHÉMA(S)