



Antenne 4G-LTE 3G/2G plafond traversante omnidirectionnelle | 3dBi

Référence GC-ANT4G-052-200

Gain	3dBi
Connecteur	N-Femelle
Dimensions (mm)	Ø167 x 100
T° de fonctionnement	-40°C à +70°C

CARACTÉRISTIQUES

FRÉQUENCES	698 à 2700 MHz
IMPÉDANCE	50 Ohms
POLARISATION	Verticale
GAIN	3,0 dBi
VSWR	<1,5
PUISSANCE D'ENTRÉE MAXIMALE	50 watts
RAYONNEMENT	Omnidirectionnel
LARGEUR DU FAISCEAU 3D VERTICAL	85° / 40°



SPÉCIFICATIONS

CÂBLE	RG-58U
CONNECTEUR	N-Femelle
LONGUEUR DE CÂBLE	20 cm
DIMENSIONS	Ø 167 x 100 mm
RÉFLECTEUR MATÉRIAU	Alliage d'aluminium
MATÉRIAU	ABS
COULEURS	Noir ou blanc
POIDS	185 g
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-40 °C à + 70 °C



ENVIRONNEMENT

Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec RoHS.