Antenne Iridium magnétique hémisphérique | 4.5dBic

Référence GC-6026P

Gain	4.5dBic
Connecteur	SMA (M)
Dimensions (mm)	80 x 76 x 16
T° de fonctionnement	-40°C à +85°C

CARACTÉRISTIQUES

BANDES (MHZ)	1621
FRÉQUENCES (MHZ)	1616-1627
PERTE DE RETOUR (DB)	~-18.8
VSWR	~1.2:1
EFFICACITÉ (%)	~76
GAIN DE CRÊTE (DBIC)	~4.5
GAIN MOYEN (DB)	~-1.1
IMPÉDANCE (OHM)	50
RAPPORT AXIAL (DB)	3 Max
RADIATION	Hémisphérique
POLARISATION	RHCP
CONNECTEUR	SMA-Male Standard (autres connecteurs disponibles)
LONGUEUR DE CÂBLE	300 cm standard (toute longueur de câble disponible)
TYPE DE CÂBLE	LMR100 Standard (autres câbles disponibles)

Conditions de mesure de l'antenne :

- Espace libre / aucun câble
- Mesurée dans une chambre anéchoïque CTIA 3D certifiée

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE MONTAGE	Monture magnétique
DIMENSIONS (MM)	80 x 76 x 16
MATÉRIAU	ABS
COULEUR	Noir
BASE	ABS
T° DE FONCTIONNEMENT (°C)	-40 à +85
T° DE STOCKAGE (°C)	-40 à +85
CERTIFICATION	Certifiée Iridium
CONFORMITÉ	RoHS

ENVIRONNEMENT

Cette gamme d'antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec **REACH et RoHS**.

MESURES



Radiation pattern reference



1621 MHz Radiation pattern


76
ϕ 2,8
16
3
Foam Sticker


80