

Batterie lithium-ion série 9400 – 1300mAh

Référence GC-9400-XX

- Batterie 1300mAh au lithium-ion rechargeable.
- Tension nominale : 3,70 V
- Tension de charge : 4,20 ± 0,05 V
- Dimensions : 5,4 x 37,7 x 62 mm
- Poids : 25 g

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

TENSION NOMINALE	3,70 V
TENSION D'ABSORPTION (CHARGE)	4,20 ± 0,05 V
CAPACITÉ	1 300 mAh
RÉSISTANCE INTERNE DE LA BATTERIE	≤ 180 mΩ
TENSION DE DÉTECTION DE SURCHARGE	4,325 V ± 0,050 V
TENSION DE DÉTECTION DE DÉCHARGE DE SURCHARGE	2 500 V ± 0,100 V
DÉTECTION DE SURINTENSITÉ	4,0 ± 1,5 V
TEMPS DE RETARD DE DÉTECTION DE SURCHARGE	0,5-2,0 S
DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE	400 cycles
TEST ÉLECTROSTATIQUE	± 8 kV
NTC	10 KΩ + 5 à 25 °C — B25 / 85 = 3500 ± 3%

DIMENSIONS

HAUTEUR	5,4 mm
LARGEUR	37,7 mm
LONGUEUR	62 mm
POIDS	25 g

CHARGE/DÉCHARGE

TENSION DE CHARGE	4.20 V
COURANT DE DÉCHARGE STANDARD	260 mA
COURANT DE DÉCHARGE RAPIDE	1300 mA

TEMPÉRATURE AMBIANTE

TEMPÉRATURE DE CHARGE	0 – 45°C
TEMPÉRATURE DE REFOULEMENT	10 °C à 50 °C
CONSERVATION	Dans les 3 mois : • Température: -20 à 45 °C • Humidité relative: 45-75% • Pression atmosphérique 70-106 Kpa Au-delà de 3 mois : • Température: 5 à 35 °C • Humidité relative: 45-75%, • Pression atmosphérique 70-106 Kpa