



Capteur d'ambiance intérieure LoRaWAN : Température, HR, Son, Luminosité, Mouvement | ERS Sound

Référence ERS-SOUND

- Capteur d'ambiance intérieure 5 en 1
- Température, humidité, luminosité, mouvement et son
- Connectivité LoRaWAN Classe A/C (configurable)
- Autonomie allant jusqu'à 2 ans
- Batteries remplaçables
- T° de fonctionnement : 0 à 50 °C
- Taux HR de fonctionnement : 0 à 85 % HR
- Dimensions: 76.4 × 76.4 × 22.5mm
- Poids: ±60g hors piles / ±95 g avec piles

ERS Sound est un capteur LoRaWAN™ mesurant 5 paramètres d'ambiance d'intérieur en temps réel : la température, l'humidité, la luminosité (Lux), le niveau sonore, et les mouvements.

Équipé du NFC (Near Field Communication) pour une configuration facile avec un téléphone Android, il est alimenté par deux piles lithium AA 3,6V remplaçables lui conférant une autonomie pouvant aller jusqu'à 5 ans (selon configuration du capteur).

L'application dédiée permet de modifier le taux d'échantillonnage, le débit de données, les clés de cryptage, les déclencheurs, et bien plus encore. Tous ces paramètres peuvent également être modifiés à distance depuis le Cloud (OTAA).






MESURES

TEMPÉRATURE

Résolution : 0,1 °C


Précision : $\pm 0,2$ °C




HUMIDITÉ RELATIVE

Résolution : 1 % HR

Précision à 25 °C: ± 2 % HR



Précision de l'humidité par rapport à la température



LUMIÈRE




Gamme: 4 – 2000 LUX

Résolution: 1 LUX Précision: ± 10 LUX



MOTION (PIR)

NB : Il y a un temps de pause de 30 secondes entre chaque essai PIR et après chaque transmission permettant de réduire le risque d'auto-déclenchement à partir d'événements internes qui pourraient perturber les circuits PIR à haute sensibilité.



DÉTECTION ET MESURE SONORE

Le capteur sonore mesure le niveau de pression acoustique moyen et de crête avec filtrage dBA. Il détecte et échantillonne les deux signaux toutes les 10 secondes et effectue le calcul final avant d'envoyer les mesures à intervalle régulier (configurable).


NB : Pour les projets de grandes ampleur, la sensibilité et le filtrage de base peuvent être modifiés par le fabricant.

Plage de valeurs moyenne: 31 – 75 dBSpl

Plage de valeurs de crête: 59 – 100 dBSpl

Résolution sonore: 1 dB

Précision sonore : ± 5 dB



10s de remise à zéro de l'échantillon et de la crête.

Pour chaque intervalle d'envoi, l'ERS Sound calcule le pic total et la moyenne pour tous les échantillons.



EXEMPLE DE CAS D'APPLICATIONS

Bâtiments intelligents



Environnement de travail



Occupation des espaces



TYPES DE DONNÉES

VALEUR DU TYPE	Type	Taille des données	Commentaire
0 x 01	Température	2	-3276,5°C ÷ 3276,5 °C (Valeur de: 100 ÷ 10,0 °C)
0 x 02	Humidité	1	0 - 100 %
0 x 04	Lumière	2	0 - 65535 Lux
0 x 05	Motion (PIR)	1	0 - 255 (Nombre de motions comptées)
0 x 07	VDD (tension de la batterie)	2	0 - 65535 mV
0 x 15	Son	2	Données sonores, 1 octet crête / 1 octet moyen dB
0 x 3D	Informations de débogage	4	Les données dépendent des informations de débogage
0 x 3E	Paramètres du capteur	n	Réglage du capteur envoyé au serveur au démarrage (premier package). Envoyé sur le port + 1.

SPÉCIFICATIONS

RADIO / SANS FIL

TECHNOLOGIE SANS FIL	LoRaWAN™ 1.0.4 Paramètres Régionaux RP002 – RP1.0.3
SÉCURITÉ SANS FIL	Chiffrement de bout en bout (AES-CTR), protection de l'intégrité des données (AES-CMAC)
TYPE DE PÉRIPHÉRIQUE LORAWAN™	Classe A/C (configurable) Dispositif final
MODE	OTAA, ABP, ADR, Configuration adaptative des canaux
FRÉQUENCE	US902 – 928, EU863 – 870, AS923, AU915 – 928, KR920 – 923, RU864, IN865
LIAISON DE TRANSMISSION	137 dB (SF7) à 151 dB (SF12)



PUISSANCE DE TRANSMISSION RF 14 dB / 20 dB (spécifique à la région)

CONDITIONS D'EXPLOITATION

TEMPÉRATURE 0 à 50 °C

HUMIDITÉ 0 à 85 % HR (sans condensation)

FONCTION DE JOURNALISATION DE L'APPAREIL

INTERVALLE D'ÉCHANTILLONNAGE Configurable via NFC et configuration en liaison descendante

INTERVALLE DE TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES Configurable via NFC et configuration en liaison des

ALIMENTATION DE L'APPAREIL

TYPE DE BATTERIE 2 piles au lithium AA de 3,6 V

AUTONOMIE < 2 ans (Selon configurations et environnement)

BOITIER

POIDS ±60 g hors piles / ±95 g avec piles

TAILLE 76.4 × 76.4 × 22.5mm

BOITIER Plastique, PC/ABS

SCHÉMA(S)

