

Détecteur IoT pour boites aux lettres : surveillance et alertes des entrées/sorties - Courriers et colis | Novlee

Référence GC-NOV001

- Détection et distinction des courrier / colis
- Notifications et alarmes sur entrées / sorties
- Autonomie jusqu'à 2 ans (piles interchangeables)

Version Pack Pro :

- Abonnement réseau 3 ans inclus
- 3 piles Pro Lithium Ultimate
- 1 antenne externe IoT : **GC-5515p**
- Attaches de fixation

LA SURVEILLANCE DES BOITES AUX LETTRES À DISTANCE

Ce détecteur de courriers permet de **transformer tous types de boîte aux lettres en boîte aux lettres connectée** et est capable de distinguer les courriers des colis.

Grâce à son application dédiée (iOS et Android), vous **recevez une alerte** à réception de chaque nouveau courrier ou colis, ainsi qu'à chaque retrait.

Ce capteur IoT est idéal pour contrôler les livraisons à distance.



POINTS FORTS

- Notifications de réception/prise de courriers et colis,
- Fait la distinction entre le courrier et les colis,
- Horodatage via l'application mobile,
- Ne nécessite aucune connexion Wi-Fi (réseau national),
- Abonnement réseau : 3 ans inclus,
- Autonomie des batteries : ±2 ans,
- Made in France, garantie 2 ans.



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

1. **Téléchargement de l'application mobile** via Apple Store et Google Play.
2. **Installation du détecteur dans la boîte aux lettres** : tutoriel d'installation fourni avec l'application mobile.
3. **Lorsqu'un courrier ou un colis est déposé**, une notification apparaît immédiatement sur le téléphone.
4. **Lorsque la boîte aux lettre est vidée**, une notification apparaît également pour une sécurité accrue.

APPLICATION MOBILE DÉDIÉE

- Notifications en temps réel
- Notifie de l'heure des livraisons et des reprises
- Historique sauvegardé et consultable à tout moment
- Personnalisable



SPÉCIFICATIONS

TRANSMISSION	Sigfox
FRÉQUENCE	868 - 915 MHz
ANTENNE	Intégré (PCB)
DÉTECTION	Courrier / Colis
BATTERIE	3*AAA LR03 (inclus)
PUISSANCE MAX.	500 mW
AUTONOMIE	Jusqu'à 2 ans (selon configuration)
MATÉRIAU BOÎTIER	PC / ABS
CONFIGURATION	Personnalisable, via Application Mobile
T° DE FONCTIONNEMENT	-20°C à +50°C
DIMENSIONS	88 × 80 × 26 mm
POIDS	110g
FIXATION	Velcro

SCHÉMA(S)

