

Switch 8 ports Ethernet Gigabit dont 2 ports SFP | TSW210

Référence GC-TSW210

Switch 8 ports Ethernet doté d'un support Rail DIN intégré.

- 8 Ports Ethernet Gigabit
- 2 Ports SFP
- Plage de tension d'entrée : 7-57 VDC
- T° de fonctionnement : -40° à 75°C
- Prise d'alimentation à 2 broches
- Boîtier en aluminium durci

Le TSW210 propose **8 ports Ethernet 10/100/1000 Mbps** prennant en charge le croisement automatique MDI/MDIX, **dont 2 ports SFP** permettant de **connecter des appareils** très éloignés les uns des autres **par fibre optique**.

Avec son boitier en aluminium résistant aux chocs et muni d'un montage Rail DIN intégré, le TSW210 est capable de fonctionner à des températures extrêmes (de -40° à 75°C).

Discret, sa taille compact de 132×44.2×95.1 mm permettra une installation même dans les endroits restreints.






CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ETHERNET	
RÉSEAU LOCAL	8 ports LAN, 10/100/1000 Mbps, conformité aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, prend en charge le croisement automatique MDI/MDIX
FIBRE	2 ports SFP
PERFORMANCES	
BANDE PASSANTE (NON BLOQUANTE)	20 Gbit/s
MÉMOIRE TAMPON	128KB
TAILLE DE LA TABLE D'ADRESSES MAC	2K
PRISE EN CHARGE DES TRAMES JUMBO	9216 bytes
ALIMENTATION	
CONNECTEUR	Prise d'alimentation CC industrielle à 2 broches
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	7-57 VDC
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	Inactif : ~1,03 W / Max : 3,71 W
INTERFACES PHYSIQUES	
ETHERNET	8 ports RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
TÉMOINS(S) LUMINEUX	1 x LED d'alimentation, 16 x LED d'état LAN 2 x LED d'état SFP
ALIMENTATION	1 prise d'alimentation CC industrielle à 2 broches
AUTRE(S)	1 x vis de mise à la terre
SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES	
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Boîtier en aluminium
DIMENSIONS (L X H X P)	132 × 44,2 × 95,1 mm
POIDS	500 g
OPTIONS DE MONTAGE	Montage sur rail DIN ou mural (kit supplémentaire nécessaire), placement sur une surface plane
ENVIRONNEMENT	
T° DE FONCTIONNEMENT	-40 °C to 75 °C
HUMIDITÉ	10% à 90% sans condensation
INDICE DE PROTECTION	IP30

SCHÉMA(S)





EXEMPLE DE CAS D'USAGE

