Système de navigation tactile 5,7" - GPS/GNSS 4G/3G WiFi Bluetooth NFC RS-232 | IP67

Référence PN5061

- Écran IP67 tactile capacitif de 5,7" | 720×1440 px
- Processeur Octa-core Cortex-A53
- Connectivités GPS/GLONASS, 4G-LTE, WiFi, Bluetooth, NFC
- 2 Go RAM / 32 Go stockage
- Emplacement Nano SIM / Micro SD
- Port USB / RS-232
- Caméra frontale 8MP / Caméra arrière 16MP

POINTS FORTS

- Multi-connectivités
- Écran tactile capacitif de 5,7 pouces
- Caméra frontale de 8MP et caméra arrière 16MP
- Port USB Type-C
- Communication série RS-232
- Certifié IP67

Support à succion avec câble d'extension pour l'entrée d'alimentation 12V + détection d'allumage + RS-232 :

ACCESSOIRES EN OPTIONS

- Piédestal
- Câble USB
- Adaptateur secteur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AFFICHAGE	
ÉCRAN LCD	Panneau LCD TFT de 5,7 pouces, 720×1440 pixels
ÉCRAN TACTILE	Tactile capacitif
SYSTÈME	
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 9.0
PROCESSEUR	Octa-core Cortex-A53 jusqu'à 2 GHz
MÉMOIRE	4 Go de RAM LPDDR4X
STOCKAGE	32 Go eMMC
CONNECTIVITÉS	
GNSS	GPS / GLONASS
WWAN	4G-LTE
• ◦ VERSION EUROPÉENNE	LTE FDD : B1 (2100), B3 (1800), B5(850), B7 (2600), B8(900), B20(800) WCDMA : B1(2100), B5(850), B8(900) GSM : 900, 1800
• ◦ VERSION AMÉRICAINE	LTE FDD : B2(1900), B4(1700), B5(850), B12(700), B17(700) WCDMA : B2 (1900), B4 (1700), B5 (850) GSM : 850, 1900
WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
BLUETOOTH	4.1
NFC	13,56 MHz
INTERFACES E/S	
AUDIO	1x haut-parleur 1x microphone
SIM	1x emplacement pour carte Nano SIM
STOCKAGE EXTERNE	1x emplacement pour carte Micro SD (TF)
USB	1x port USB Type-C
E/S EXTENSIBLE	Broches Pogo pour berceau actif (DC-in / Détection d'allumage / RS-232)
AUTRES	
CAMÉRA	• Caméra frontale de 8MP • Caméra arrière de 16MP avec mise au point automatique et lampe de poche
CAPTEUR	G-sensor / Capteur de lumière / Gyroscope

BOUTON	• Bouton poussoir : Alimentation / Volume • Bouton tactile : Accueil / Menu / Retour
VOYANT	LED (Rouge / Vert)
ALIMENTATION	• Batterie rechargeable de 4000 mAh • Entrée d'alimentation USB-C 5V • Entrée d'alimentation CC 9-36V
DIMENSIONS (MM)	161,5 x 77,5 x 14,5 (appareil uniquement)
T° DE FONCTIONNEMENT	-10°C à +60°C
INDICE DE PROTECTION	IP67