



Tablette Android 10,1", WiFi 6, Bluetooth 5.3,
Ethernet Gigabit, Zigbee, RS232, RS485 | Epaisseur
38.15mm

Référence GC-APC101SMT

- Écran LCD IPS de 10,1 pouces, 250 nits
- Résolution : 1280 × 800 pixels
- 4 Go de RAM et 32Go de Flash
- Connectivité Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3
- Port Ethernet 1Gbps
- Android 13
- Dimensions : 243.07 × 159.67mm

La tablette Android GC-APC101SMT dispose des connectivités WiFi 6, Bluetooth 5.3, Zigbee, Matter, Ethernet 10/100/1000 Mbps (+POE en option).

Elle embarque 4Go de RAM, 32Go de mémoire flash et fonctionne avec un processeur quatre core RK3566 (Cortex-A55).

Le GC-APC101SMT intègre une connectique complète avec port USB-C, interfaces série RS-232 / RS-485, entrées/sorties GPIO, relais, ainsi que micro et haut-parleurs intégrés.



SPÉCIFICATIONS

ÉCRAN

ÉCRAN LCD	Écran tactile capacitif à 10 points / LCD de 10,1 pouces, 250 nits
RÉSOLUTION	1280 × 800 pixels

SYSTÈME

SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 13
PROCESSEUR	RK3566 Quad-core Cortex-A55
RAM / STOCKAGE	4 Go / 32 Go (64 Go en option)

CONNECTIVITÉ(S)

BLUETOOTH	Bluetooth 5.3
-----------	---------------

PROTOCOLES	• Zigbee • Matter • Thread
------------	--



WI-FI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6

ETHERNET 10/100/1000 Mbps

INTERFACES E/S

AUDIO • 4 × microphone
• 2 × haut-parleurs 2 W

USB • 1 × USB Type C

INTERFACES • 1 × RS232
• 1 × RS485

LAN 1 × RJ45 (PoE en option)

GPIO • 2 × DIO
• 1 × Relais

IR 1 × borne 3P pour récepteur IR

ENTRÉE DC 1 × prise d'entrée DC

AUTRES

CAPTEUR • Température
• Humidité

INDICATEURS Bande(s) lumineuse LED RVB

BOUTONS • On/Off
• Récupération

ALIMENTATION Entrée d'alimentation DC 12V 1.5A

OPTIONS

CAMÉRA AVANT 5,0 MP

POE IEEE802.3at, PoE+, Class 4, 25.5W

ENVIRONNEMENT

T° DE FONCTIONNEMENT 0°C à +40°C

SCHÉMA(S)

