



Tablette Android 13,3" Full HD - PoE / VESA 75 / RGB LED Bar | Épaisseur 30mm

Référence **GC-APC133L33**

- Écran capacitif | 1920x1080 px
- Deux processeurs : Dual Core + Quad Core
- 2 Go RAM / 16 Go Flash / Carte SD (option)
- Connexions : Bluetooth / Wi-Fi / Ethernet / NFC (en option)
- Port Série USB/RS-232
- Alimentation PoE
- Caméra frontale 2MP
- Éclairage LED RGB

La GC-APC133L33 est une tablette Android industrielle 13.3 pouces disposant d'une connectivité WiFi, Bluetooth, Ethernet, PoE (NFC en option). Son écran tactile IPS capacitif 10 points affiche une résolution de 1920x1080px.

Embarquant deux processeurs : un Rockchip RK3399 Dual-core Cortex-A72 à 2,1 GHz et un Cortex-A53 quad-core à 1,5 GHz, elle possède également 2Go de RAM et 16Go de mémoire flash et un emplacement pour carte SD. Son système en VESA lui permet un montage mural.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | | |
|------------------|------------------------|--|
| AFFICHAGE | Panneau LCD | 13,3 pouces / 1920x1080 pixels |
| | Ratio | 16:9 |
| AFFICHAGE | Rapport de contraste | 800:1 |
| | Angle de vision | Horizontal 170° / Vertical 170° |
| | Écran tactile | Capacitif 10 points |
| SYSTÈME | Système d'exploitation | Versions Android disponibles : 7.1 ou 9.0 |
| | Processeur | <ul style="list-style-type: none"> • Rockchip RK3399 Dual-core Cortex-A72 à 2,1 GHz • Cortex-A53 quad-core à 1,5 GHz |
| | Stockage | 2 Go de RAM 16 Go de mémoire Flash |
| CONNECTIVITÉS | Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| | WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |
| | Ethernet | 100/1000 Mbps |
| | Alimentation | IEEE 802.3at PoE+ / 4 niv. de puissance / 25.5W |
| | NFC (en option) | ISO14443A/14443B/15693, MIFARE, FeliCa |
| INTERFACES D'E/S | Haut-parleur | 2x 2 W |
| | Microphone | Oui |
| | Emplacement Carte SD | Oui (jusqu'à 128 GO) |
| | USB | 1x Micro-USB 2.0 OTG / 1x USB 3.0 |
| | Série | 1x USB (RS-232) |
| | RJ45 | 1x RJ45 avec PoE |
| | Sortie audio | 1x prise écouteur 3,5 mm |
| | Entrée d'alimentation | 1x prise DC-in |



| | | |
|----------|---|--|
| AUTRES | Caméra Barre LED RGB Bouton Alimentation | Caméra frontale 2MP x2 (droite / gauche) On/Off Entrée 12V/1.5A |
| PHYSIQUE | Dimensions Poids Montage | 348.5 x 223.7 x 30.2 mm 970g VESA 75x75 |

SCHÉMA(S)

