



Tablette Android 13,3" Full HD, WiFi 6, Bluetooth 5.4, Ethernet Gigabit, VESA 75×75 | Épaisseur 30mm

Référence GC-APC133A38

- Écran LCD IPS de 13,3 pouces, 300 nits
- Processeur RK3568 Quad-core Cortex-A55
- 2 Go RAM, 32 Go Flash
- Connectivité : Bluetooth 5.4 / Wi-Fi 6 / Ethernet Gigabit
- Android 11 ou 13
- Caméra frontale 2MP (en option)
- Alimentation PoE (en option)
- Dimensions : 348.56 × 223.74 × 30.2 mm

La tablette Android GC-APC133A38 intègre un écran IPS Full HD de 13,3 pouces, un processeur RK3568 Quad-Core Cortex-A55, 2 à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage.

Conçue pour les environnements professionnels, elle fonctionne sous **Android 11 ou Android 13** et permet l'intégration d'options d'identification par NFC ou RFID ainsi qu'une alimentation par Ethernet PoE.

CONNECTIVITÉ

La GC-APC133A38 offre le **Wi-Fi 6 double bande** (2,4 GHz et 5 GHz) compatible IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax ainsi que le **Bluetooth 5.4 Low Energy**.

Pour les communications filaires, la tablette intègre également un port **Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps**.

ÉCRAN

Équipée d'un écran LCD IPS de 13,3 pouces offrant une résolution Full HD de 1920×1080 pixels, sa dalle tactile capacitive multipoint prend en charge jusqu'à dix points de contact simultanés et fournit une luminosité de 300 nits.

INTERFACES

- 1× interface Ethernet Gigabit,
- 1× port USB 3.0 Type-A,
- 1× port Micro-USB OTG,
- 1× interface série TTL (via connecteur USB Type-A dédié) ,
- 1× prise audio jack 3,5 mm





OPTIONS DISPONIBLES

- Une alimentation PoE permet de transmettre les données et l'énergie via un unique câble Ethernet,
- Une caméra frontale de 2 mégapixels peut être intégrée pour la capture d'images et les appels vidéo,
- Un module NFC compatible ISO 18092, ISO 14443 A/B, ISO 15693, JIS X6319-4 et MIFARE pour les applications d'identification sans contact,
- Un lecteur RFID 125 kHz compatible ISO 11784, ISO 11785, EM4100, TK4100 et GK4100 pour les systèmes de badges et de contrôle d'accès,
- Deux bandeaux lumineux RGB latéral est proposé afin d'afficher visuellement l'état d'une salle, d'un équipement ou d'un service.

ALIMENTATION

L'appareil peut être alimenté par une source 12V DC / 1,5 A. Les modèles équipés de l'option réseau compatible IEEE 802.3at peuvent également recevoir leur alimentation directement via le câble Ethernet grâce à la technologie PoE.

INSTALLATION

Compatible avec le standard VESA MIS-D 75 × 75 mm, la tablette s'installe facilement sur un mur ou tout autre support adapté grâce au kit de fixation fourni.

La tablette mesure 348,56 × 223,74 × 30,2 mm et fonctionne dans une plage de température comprise entre 0°C et +40°C.

EXEMPLES DE CAS D'USAGE

Cette tablette peut être utilisée comme **terminal de contrôle d'accès avec authentification NFC ou RFID**, comme **pupitre opérateur** ou encore comme **interface de réservation de salles de réunion** et **borne d'information interactive** dans les bâtiments tertiaires.





SPÉCIFICATIONS

ÉCRAN

ÉCRAN LCD	Écran LCD IPS de 13,3 pouces, tactile capacitif multipoint à 10 points, 300 nits
RÉSOLUTION	1920 × 1080 pixels

SYSTÈME

SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 11 ou 13
PROCESSEUR	RK3368 Quad-core Cortex-A55
RAM	2 Go (4 Go en option)
STOCKAGE	32 Go (64 Go en option)

CONNECTIVITÉ

BLUETOOTH	Bluetooth 5.4 LE (antenne intégrée)
WI-FI	Wi-Fi 6 bi-bande (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) (antenne intégrée)
ETHERNET	10/100/1000 Mbps avec PoE IEEE 802.3at (en option)

CAPTEURS

NFC (EN OPTION)	13.56 MHz (ISO 18092/14443A&B/15693, JIS X6319-4, MIFARE)
RFID (EN OPTION)	125 kHz LF (ISO 11784/11785, EM4100, TK4100/GK4100)

INTERFACE D'E/S

AUDIO	<ul style="list-style-type: none"> • 1× microphone intégré • 2× haut-parleurs de 2 W • 1× prise casque jack 3,5 mm
LECTEUR DE CARTE	1× emplacement pour carte SD
STOCKAGE EXTERNE	1× emplacement pour carte microSD (TF)
USB	<ul style="list-style-type: none"> • 1× port USB 3.0 Type-A (hôte) • 1× port Micro-USB OTG
INTERFACE(S)	1× port USB Type-A pour interface TTL
LAN	1× RJ45
HDMI	1× HDMI
ENTRÉE(S) CC	1× entrée d'alimentation CC

AUTRE(S)

CAMÉRA (EN OPTION)	Caméra frontale de 2 mégapixels
CAPTEUR	Accéléromètre



INDICATEUR LED(S) 2x bandeaux lumineux latéral RGB (en option)

BOUTONS Marche/Arrêt et Réinitialisation

ALIMENTATION 12V DC / 1,5A et PoE (en option)

DIMENSIONS 348.56 × 223.74 × 30.2 mm

ENVIRONNEMENT

T° DE FONCTIONNEMENT 0°C à +40°C

MONTAGE VESA MIS-D 75 × 75

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES STANDARD Adaptateur secteur

ACCESSOIRES EN OPTION Kit de fixation murale fixe

SCHÉMA(S)

