



Tablette Android 15,6", WiFi 6, Bluetooth 5.3, Ethernet Gigabit, Zigbee, RS232, RS485 | Epaisseur 38.15mm

Référence GC-APC156SMT

- Écran LCD IPS de 15,6 pouces, 300 nits
- Résolution : 1920 × 1080 pixels
- 4 Go de RAM et 32Go de Flash
- Connectivité Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.3
- Port Ethernet 1Gbps
- Android 13
- Dimensions : 363,25 × 225,99 mm

La tablette Android GC-APC156SMT dispose des connectivités WiFi 6, Bluetooth 5.3, Zigbee, Matter, Ethernet 10/100/1000 Mbps (+POE en option).

Elle embarque 4Go de RAM, 32Go de mémoire flash et fonctionne avec un processeur quatre core RK3566 (Cortex-A55).

Le GC-APC156SMT intègre une connectique complète avec port USB-C, interfaces série RS-232 / RS-485, entrées/sorties GPIO, relais, ainsi que micro et haut-parleurs intégrés.



SPÉCIFICATIONS

ÉCRAN

ÉCRAN LCD Écran tactile capacitif à 10 points / LCD de 15,6 pouces, 300 nits

RÉSOLUTION Full HD 1920 × 1080 pixels

SYSTÈME

SYSTÈME D'EXPLOITATION Android 13

PROCESSEUR RK3566 Quad-core Cortex-A55

RAM / STOCKAGE 4 Go / 32 Go (64 Go en option)

CONNECTIVITÉ(S)

BLUETOOTH Bluetooth 5.3

PROTOCOLES

- Zigbee
- Matter
- Thread

WI-FI IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6



ETHERNET	10/100/1000 Mbps
----------	------------------

INTERFACES E/S

AUDIO	• 4 × microphone • 2 × haut-parleurs 2 W
-------	---

USB	• 1 × USB Type C
-----	------------------

INTERFACES	• 1 × RS232 • 1 × RS485
------------	--

LAN	1 × RJ45 (PoE en option)
-----	--------------------------

GPIO	• 2 × DIO • 1 × Relais
------	---

IR	1 × borne 3P pour récepteur IR
----	--------------------------------

ENTRÉE DC	1 × prise d'entrée DC
-----------	-----------------------

AUTRES

CAPTEUR	• Température • Humidité • Lumière
---------	--

INDICATEURS	Bande(s) lumineuse LED RVB
-------------	----------------------------

BOUTONS	• On/Off • Vol. Haut/Vol. Bas
---------	--

ALIMENTATION	Entrée d'alimentation DC 12V 2A
--------------	---------------------------------

OPTIONS

CAMÉRA AVANT	5,0 MP
--------------	--------

POE	IEEE802.3at, PoE+, Class 4, 25.5W
-----	-----------------------------------

ENVIRONNEMENT

T° DE FONCTIONNEMENT	0°C à +40°C
----------------------	-------------

SCHÉMA(S)

