



**Tablette Android 21,5", WiFi 6, Bluetooth 5.4,
Ethernet Gigabit - Full HD, VESA 100×100 |
Epaisseur : 31.80mm**

Référence GC-APC215F38

- Écran LCD de 21,5 pouces, 250 nits
- Résolution : 1920 × 1080 pixels
- 2 Go de RAM et 16Go de Flash
- Connectivité Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.4
- Port Ethernet 1Gbps
- Android 11 ou 13
- Dimensions : 504.5 × 302 × 31.8 mm mm

La tablette Android GC-APC215F38 dispose des connectivités WiFi 6, Bluetooth 5.4, Ethernet Gigabit avec 4G-LTE en option.

Elle embarque un processeur quad-core RK3568 Cortex-A55, 2Go de RAM et 16Go de mémoire flash.

Son écran tactile LCD de 21,5 pouces affiche une résolution Full HD de 1920 × 1080px, et son système VESA lui permet un montage mural.



SPÉCIFICATIONS

ÉCRAN

ÉCRAN LCD	Écran tactile capacitif multipoint à 10 points, 250 nits / LCD de 21,5 pouces
RÉSOLUTION	1920 × 1080 pixels

SYSTÈME

SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 11 ou 13
PROCESSEUR	RK3568 Quad-core Cortex-A55
GPU	Mali-G52-2EE
RAM / STOCKAGE	2 Go (4 Go en option) / 16 Go (32 Go, 64 Go en option)

CONNECTIVITÉ(S)

WWAN (EN OPTION)	• LTE-FDD: B1/3/7/8/20/28 • LTE-TDD: B38/40/41 • WCDMA: B1/8 • GSM: B3/8
BLUETOOTH	Bluetooth 5.4
WI-FI	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6



ETHERNET 100/1000 Mbps

INTERFACE D'E/S

AUDIO

- 1× microphone
- 2× haut-parleurs de 3 W
- 1× prise casque Ø 3,5 mm

SIM (EN OPTION) 1× emplacement pour carte SIM

STOCKAGE EXTERNE 1× emplacement pour carte SD (compatible jusqu'à 64 Go)

USB

- 1× port hôte USB 3.0 Type-A
- 2× ports hôtes USB 2.0 Type-A
- 1× port Mini-USB OTG

LAN 1× RJ-45

HDMI 1× sortie HDMI

ENTRÉE(S) 1 prise d'entrée CC

AUTRES

CAMÉRA (EN OPTION) Caméra frontale de 5 MP

BOUTON ON/OFF

ALIMENTATION Entrée(s) d'alimentation CC 12 V 3 A

DIMENSIONS 504.5 × 302 × 31.8 mm environ (appareil seul)

ENVIRONNEMENT

TEMPÉRATURE Fonctionnement de 0°C à +40°C

MONTAGE Fentes en forme de trou de serrure ; VESA MIS-D 100 × 100 ; Support

SCHÉMA(S)

