



Tablette Android encastrable 10", WiFi 6, Bluetooth, Ethernet, PoE

Référence DO-TABQ8919-9-B-V3

- Tablette 10 pouces encastrable
- Processeur Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, 1.8Ghz
- Alimentation POE
- Connectivité : WiFi, Ethernet, Bluetooth
- Ports : 1x USB 2.0 , 1x MicroUSB (OTG), 1x DC Jack
- NFC, RS-232 / RS-485 en option

UNE TABLETTE ANDROID S'INTÉGRANT EN TOUTE SOBRIÉTÉ

Développée pour s'intégrer parfaitement dans son boîtier encastrable, cette tablette trouvera sa place dans un mur pour des applications domotique, ou encore dans un appui-tête pour des applications embarquées.

Le souci du détail ne s'arrête pas seulement à son boîtier d'encastrement : cette tablette propose une alimentation via POE* (Power Over Ethernet) qui vous dispense de tout câble d'alimentation puisque l'alimentation est fournie via le câble Ethernet.

**Vous pouvez rendre compatible votre installation grâce à un injecteur POE avec alimentation en 48V.*

Personnalisation technique possible en cas de volume. [Contactez-nous.](#)



COMPATIBILITÉ POUR APPLICATIONS EN DOMOTIQUE

Cette tablette intègre Android 15, reconnu pour sa stabilité et sa fiabilité. Vous pourrez contrôler toute la domotique de votre habitation sans faille : allumer vos luminaires, régler la température, répondre à l'interphone, visualiser vos caméras de vidéo-surveillance...

PUISSANCE ET CARACTÉRISTIQUES

Equipée d'un processeur ARM Cortex-A55 CPU à 4 cœurs et d'une mémoire vive de 2GB, cette tablette vous offre des performances optimales pour une utilisation quotidienne sans latences. Un écran IPS d'une résolution de 1280*800 pixels avec une luminosité de 350 nits vous assure une qualité d'affichage exceptionnelle.



SPÉCIFICATIONS

SOLUTION	Rockchip RK3566
CPU	Quad-core ARM Cortex-A55 CPU, 1.8Ghz
AFFICHAGE	• Écran IPS de 10,1 pouces, résolution: 1280 × 800 • Luminosité: 350 nit • Rapport: 16:10
ÉCRAN TACTILE	Écran tactile capacitif, 5 points tactiles
RAM	2 Go
FLASH	16 Go
SYSTÈME AUDIO	2W X 1
SYSTÈME	Google Android 15
VIDÉO	• Décodage matériel H.265 (HEVC/MVC) Main10 Profile jusqu'à 4096 × 2304 pixels à 60 i/s • Décodage matériel H.264 (AVC/MVC) Main10 Profile jusqu'à 4096 × 2304 pixels à 60 i/s • Décodage matériel VP9 Profile 0/2 jusqu'à 4096 × 2304 pixels à 60 i/s • Décodage MPEG-4 Simple Profile et Advanced Simple Profile jusqu'à 1920 × 1088 pixels à 60 i/s • Décodage MPEG-2 Main Profile jusqu'à 1920 × 1088 pixels à 60 i/s • Prise en charge des formats vidéo YUV400, YUV420 et YUV422 selon le codec utilisé
AUDIO	• Codec audio Hi-Fi 100 dB intégré
LANGUE	Prise en charge de plusieurs langues
DEVANT	Caméra, capteur de proximité (en option)
DERRIÈRE	• Port USB 2.0, MICRO USB (OTG), prise CC • Ethernet Interface (RJ45)
BAS	Bouton marche / arrêt, trou d'épingle pour le redémarrage
WIFI + BLUETOOTH	• WiFi (802.11 b / g / n) • Bluetooth V2.1 + EDR / Bluetooth V3.0 / Bluetooth V3.0 + HS / Bluetooth V4.0
ETHERNET	Réseau LAN
ALIMENTATION	• PoE (IEEE802.3AF 48V) • Entrée d'alimentation CC (12V-24V/1500mA)
FONCTION	Auto Boot : redémarrage automatique au retour de l'alimentation électrique
ACCESSOIRES	• Double microphone numérique (positionné en haut à droite et en haut à gauche) • Caméra 2 Mpx • Barre LED latérale gauche et droite (rouge, vert, bleu) • Lecteur NFC compatible Mifare MF1 IC S50 (ISO/IEC 14443A) • Capteur de proximité (PS) et capteur de luminosité ambiante (ALS) • Interface RS232 ou GPIO (une seule option disponible par appareil) • Interface RS485 • Support de fixation vertical pour montage encastré ou en saillie • Support de fixation incliné à 23° pour montage encastré, en saillie ou sur bureau • Support de fixation avec clips pour porte métallique



DIMENSIONS 249 × 167 × 26 mm (Épaisseur de façade : 16 mm)

RENFORT ARRIÈRE 72 × 70 × 10 mm