



Tablette de navigation durcie 10" 4G-LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS/GNSS, LoRa, LAN, RS232/RS-485, IP67

Référence PN10065

- Connectivité 4G-LTE / Wi-Fi double bande / Bluetooth 5.0
- Récepteur GNSS L1 haute sensibilité
- Écran LCD 10 pouces 1920*1200 pixels
- 4 Go de RAM DDR4 et 64 Go de Flash eMMC
- Système d'exploitation Android 12 ou 14
- Options possibles :
 - Ethernet et LoRaWAN
 - E/S numériques, RS-232, RS-485

Le PN10065 est un **terminal mobile durci haute performance** conçu pour les véhicules et les cas d'usage où la portabilité est essentielle.

Doté d'un **écran 10" Full HD**, ses fonctionnalités permettent :

- La planification d'itinéraire et la localisation,
- L'expédition et l'acheminement dynamique,
- La gestion des commandes et les signatures électroniques,
- La preuve de livraison,
- Le journal de bord, l'entretien des véhicules,
- La gestion de la consommation de carburant...

Les exploitants de flottes l'utilisent pour les DCE et étendent le flux de travail numérique aux véhicules mobiles, améliorant ainsi leur productivité.



SPÉCIFICATIONS

ÉCRAN

ÉCRAN LCD	LCD 10 pouces
RÉSOLUTION	1920*1200 pixels
PANNEAU TACTILE	Tactile capacitif multipoints

SYSTÈME

OS	Android 12 ou 14 (au choix)
PROCESSEUR	MediaTek Octa-core Cortex-A55
STOCKAGE	4 Go de RAM DDR4 et 64 Go de Flash eMMC



CONNECTIVITÉ(S)

GNSS	Récepteur GNSS L1 haute sensibilité
WWAN	4G -LTE / 3G / 2G
WIFI	Double bande
BLUETOOTH	Bluetooth 5.0
ETHERNET (FACULTATIF)	En option : LAN 10 / 100 Mbps
LORA® (FACULTATIF)	En option : Module LoRaWAN™

INTERFACES E/S

AUDIO	Microphone et haut-parleur intégrés et prise en charge de la sortie audio
USB	1 port USB Type C
E/S EXTENSIBLES	En option : Communication série RS-232 / RS-485 via un support actif
FAISCEAU DE CÂBLES D'E/S	Multiplés, câblé sur un socle actif pour une connectivité d'E / S extensible

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES & ENVIRONNEMENT

CAMÉRAS	Caméra frontale et arrière
SCANNER (FACULTATIF)	Lecteur de codes-barres
BOUTONS	• Vol. Haut / Vol. Bas • 3x touches de fonction
INDICATEUR	LED
ALIMENTATION	• ACC (0~36V) via un support actif en option • Entrée d'alimentation CC 9V-36 V
INDICE IP	IP67

SCHÉMA(S)

